

Technische Information

Dach

Blech

Dach 28 × 95

Lüftungslatte 28 × 45

Windschutzgewebe

Holzkonstruktion 45 × 170 /
Isolierung 175 mm

OSB-3-Platte 12 mm

Stülpchalung (STF 12 × 120) 12 mm

Innenwand

Stülpchalung (STF 12 × 120) 12 mm

Baupapier

Holzkonstruktion 45 × 95 / Isolierung
100 mm

Baupapier

Stülpchalung (STF 12 × 120) 12 mm

Innenwand - Feuchtraum

Keramikplatten 10 mm

Hydroisolierung

Wasserdichte Gipskartonplatte 13 mm

Holzkonstruktion 45 × 95 / Isolierung 100 mm

Baupapier

Stülpchalung (STF 12 × 120) 12 mm

Außenwand

Stülpchalung (UYS 20 × 120)

Pfetten 28 × 45

Sparren 21 × 45

Windschutzgewebe

Holzkonstruktion 45 × 145 / Isolierung 150 mm

OSB-3-Platte 12 mm

Stülpchalung (STF 12 × 120)



Boden

Parkett

OSB-3-Platte 22 mm

Holzkonstruktion 45 × 195 / Isolierung 200 mm
195 mm

OSB-3-Platte 12 mm (bearbeitet)

Nagergitter

Sanitärtechnik und Heizung

WC-Schüssel – GROHE
EURO CERAMIC 4-IN-1



Duschsystem – HANSGROHE
CROMETTA S 240



Boiler – ARISTON
VELIS EVO-50



Fußbodenheizung
– BVF 701



WC-Duschraum-Fliesen

